



Educade spijlenhekwerk

‘kindvriendelijk in vrolijke kleuren’

toepassingen

speelplaatsen
peuterspeelzalen
kinderdagverblijven

serie

Barricade
Rondissade
Palissade
Mikasade
Educade

Voor het omheinen van scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontwikkelde B&G Educade, het kindvriendelijke spijlenhekwerk. Met dit hekwerk, dat in veel vrolijke kleuren leverbaar is, houdt u niet alleen de kinderen op uw terrein. Het fungeert ook als een duidelijke grens voor ongewenste bezoekers.

Strengere eisen

Met Educade voldoen we aan de strengste eisen op het gebied van kindvriendelijkheid. Het hekwerk heeft bijvoorbeeld geen scherpe of uitstekende delen. Ook opstap-mogelijkheden ontbreken. Zo voorkomen we ongewenste klauterpartijen. Door de onderste ligger dicht bij de grond te monteren, wordt voorkomen dat kinderen onder het hek door kunnen kruipen.

Toepassingen

Educade hekwerk is ideaal voor locaties als:

- scholen
- peuterspeelzalen
- kinderdagverblijven
- speelplaatsen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Spijlenhekwerk Educade

Kindvriendelijk hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Educade type	100	125
Hoogte hekwerk	1.010	1.260
Spijlenvak		
Spijlen	rond 25	rond 25
Hart op hart afstand spijlen	100	100
Liggers	50 x 25	50 x 25
Staanders		
Afmeting staander	60 x 60	60 x 60
Hart op hart afstand	3.005	3.005
Inheidiepte	900	900

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Het spijlenhekwerk is opgebouwd uit spijlenvakken die blind aan staanders worden verbonden. De ronde spijlen zijn tussen de liggers geplaatst. De blinde verbindingen van het hekwerk aan de staanders bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren.

Opbouw spijlenvakken

De spijlenvakken bestaan uit verticale, ronde spijlen die zijn geplaatst tussen de horizontale liggers.

- Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Verticale spijlen: rond staalprofiel 25 mm; hart op hart afstand 100 mm.

Opbouw staanders

- Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
- Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.005 mm.
- De spijlenvakken worden door middel van kunststof proppen en een M8 bout in een doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
- Hellingen in het terrein worden opgevangen met aangepaste taludvakken of door trapsgewijze montage.

Optionele toebehoren

- Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke betonplaat.
- Verzinkte schetsplaat.
- Taludvak.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types spijlenhekwerk van B&G:

- Barricade: klassiek, functioneel hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Palissade: vandalismebestendig hekwerk in staal, met vierkante, doorgestoken spijlen.
- Rondissade: design hekwerk in staal, met ronde, doorgestoken spijlen.
- Mikasade: onderscheidend hekwerk in staal, met ronde spijlen verticaal en diagonaal tegen de liggers geplaatst.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be



www.bghekwerk.nl
www.bghekwerk.be



Samen zorgen voor minder CO₂

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
EDU-2104

Houd zorgen buiten