



# Comfort-Turner Barricade

'met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit'

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
scholen  
privéterreinen

#### serie

Pro-Turner  
Comfort-Turner  
Eco-Turner

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De poort heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal is de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

#### Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een poort met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de poort is leverbaar in breedtes tot 3 meter in enkele uitvoering (en tot 6 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

#### Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
CTB-2004



[www.bghekwk.nl](http://www.bghekwk.nl)  
[www.bghekwk.be](http://www.bghekwk.be)



**Houd zorgen buiten**

# Draaiport Comfort-Turner Barricade

Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
Poortpalen								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
Algemeen								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

\* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

### Omschrijving

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

### Poortvleugel

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.


### Hang- en sluitwerk

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

### Optionele toebehoren

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.

### Varianten

- Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:
- Comfort-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
  - Comfort-Turner Rondissade: draaiportalen in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
CTB-2004

Houd zorgen buiten



# Comfort-Turner Carrade

‘met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit’

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 scholen  
 privéterreinen

**serie**  
 Pro-Turner  
 Comfort-Turner  
 Eco-Turner

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De poort heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal is de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

## Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een poort met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de poort is leverbaar in breedtes tot 2,5 meter in enkele uitvoering (en tot 5 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

## Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen

### Nederland

Habraken 2320  
 5507 TL Veldhoven  
 Postbus 444  
 5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
 info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
 2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
 info@bghekwk.be



# Draaipoort Comfort-Turner Carrade

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250			
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550			
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500			
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070			
Poortpalen								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120			
Algemeen								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40			
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200			
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

\* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

### Omschrijving

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

### Poortvleugel

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Carrade met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Hang- en sluitwerk

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



### Optionele toebehoren

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.

### Varianten

Andere types Comfort-Turner draaipoorten van B&G:

- Comfort-Turner Rondissade: draaipoorten in staal, met ronde doorgestoken spijlen.
- Comfort-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
CTC-2004

Houd zorgen buiten



# Comfort-Turner Rondissade

‘met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit’

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 scholen  
 privéterreinen

**serie**  
 Pro-Turner  
 Comfort-Turner  
 Eco-Turner

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De port heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal is de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

## Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een port met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de port is leverbaar in breedtes tot 3 meter in enkele uitvoering (en tot 6 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

## Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen

### Nederland

Habraken 2320  
 5507 TL Veldhoven  
 Postbus 444  
 5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
 info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
 2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
 info@bghekwk.be



# Draaipoort Comfort-Turner Rondissade

Functionele poort in staal, met ronde spijlen door de liggers gevoerd

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
Poortpalen								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
Algemeen								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

\* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

### Omschrijving

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

### Poortvleugel

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm door de liggers gevoerd, hart op hart afstand 150 mm.
- De spijlen zijn aan de bovenzijde afgeschuind bij poorten vanaf 1.500 mm hoog.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.


### Hang- en sluitwerk

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

### Optionele toebehoren

- Deurd ranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.

### Varianten

- Andere types Comfort-Turner draaipoorten van B&G:
- Comfort-Turner Carrade: draaipoorten in staal, met draadmatvulling.
  - Comfort-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
CTR-2004

Houd zorgen buiten