



Eco-Turner Promade

‘functioneel en eigentijds’

toepassingen

woningbouw
sportparken
privéterreinen

serie

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Op zoek naar een degelijke, functionele looppoort voor dagelijks gebruik? Kies dan voor onze Eco-Turner. De poort ontleent zijn stabiliteit aan twee poortpalen koker 60 x 60 met een aangestorte, betonnen fundering. Voor de poortvleugel combineren we een frame van koker 40 x 40 mm met een eigentijdse draadmatvulling.

Comfortabel en veilig

De nastelbare scharnieren en de functionele kruksluiting zorgen voor een comfortabele toegang tot uw terrein. De Eco-Turner is afsluitbaar met een europrofiel smalslot. De in elkaar grijpende delen en de afgeschermd schieters gaan forceren effectief tegen.

Toepassingen

Vanwege zijn degelijkheid en zijn aantrekkelijke prijs- / kwaliteitverhouding plaatsen we de Eco-Turner bijvoorbeeld vaak bij:

- sportparken
- privéterreinen
- woningbouwprojecten

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Draaipoort Eco-Turner Promade

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| Eco-Turner type enkel | 100 | 125 | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Netto doorgang | 1.000 | 1.250 | | | |
| Comfort-Turner type dubbel | 200 | 250 | | | |
| Netto doorgang | 2.000 | 2.500 | | | |
| Poortpalen | | | | | |
| Type poortpaal | 60 x 60 | 60 x 60 | | | |
| Algemeen | | | | | |
| Poortframe | 40 x 40 | 40 x 40 | | | |
| Draadmat | 6/5/6 | 6/5/6 | | | |
| Maaswijdte | 50 x 200 | 50 x 200 | | | |
| Beschikbare hoogtes | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.000 |

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

De Eco-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen koker 60 x 60 mm. Opening van de vleugels is ca. 100 graden.

Poortvleugel

De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 40 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Promade met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Hang- en sluitwerk

- Europrofiel smalslot met dag- en nachtschoot en aluminium krukken.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Poortvanger met kunststof kap.

Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en optioneel aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.
- Dubbele uitvoering voorzien van een grondgrendel.

Normering

- NEN EN 132411:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- **CE**

Optionele toebehoren

- Muuraanslag.
- Muurplaatscharnier.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
ETP-2004

Houd zorgen buiten