



Tennis sporthekwerk

‘veilig voor sporters en publiek’

toepassingen

tennisbanen
sportterreinen
speelveldjes

serie

hockey
tennis
veldafscheiding

Ook hoog opvliegende ballen blijven binnende baan dankzij de Olympiade tennisbaan afrastering van B&G Hekwerk. Het sporthekwerk is 3 meter hoog en leverbaar voor enkele en meervoudige banen. Voor beter zicht vanaf de tribune kunnen we de afrastering aan de zijkanten laten aflopen naar een hoogte van 1 meter.

Vormbehoud

Voor Olympiade tennis gebruiken we alleen gaas en spandraden van een constante kwaliteit. Ze hebben een hoge treksterkte en zijn strak op te spannen. De afrastering behoudt daardoor tot in lengte van jaren zijn vorm.

Toepassingen

Olympiade sporthekwerk passen we toe op diverse sportieve locaties, zoals:

- tennisbanen
- sportterreinen
- speelveldjes

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
OLT2004

Houd zorgen buiten

Olympiade Tennisbaanafrastering

Stalen hekwerk met gaasvulling speciaal voor tennisbanen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Tennisbaan type	Type 300	Type 400
Totale hoogte	3000	4000
Bespanning		
Gaashoogte	3.000	4.000
Maaswijdte	40x40	40x40
Draaddikte gaas	3,0	3,0
Aantal spandraden	4	4
Draaddikte spandraden	3,8	3,8
Bovenbuis		
Buisprofiel	rond 41,5	rond 41,5
Lengte bovenbuis	6.000	6.000
Staanders		
Buisprofiel	rond 60	rond 60
Hart op hart afstand	3.000	3.000
Grondverankering		
Inheidiepte	900	900
Hoekstaanders		
Buisprofiel	rond 60	rond 60
Inheidiepte	900	900
Optioneel 1 of 2 ledikantzijde(n)		
	Ja	Ja
Hoogte	1.000	1.000

maatvoering in ca. mm

Uitvoering

- Staanders: rond buisprofiel.
- Aluminium doorvoerkoppen.
- Bovenbuizen: rond buisprofiel met zwarte, kunststof koppelstukken.
- Harmonicagaas: verzinkt staal, geplastificeerd.
- Spandraad (3,8 mm): verzinkt staal, geplastificeerd.
- Afwerking hoekstaanders: aluminium deksel.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage

- Standaard: inheien tot een diepte van circa 900 mm.
- Hart op hart afstand: 3.000 mm.

Gaasbevestiging

- Aan bovenbuis hoge zijde: iedere 3e maas met aluminium binddraad.
- Aan bovenbuis ledikantzijde: iedere 3e maas met ty-raps.
- Aan onderspandraad: iedere 4e maas met krammen.
- Aan overige spandraden: iedere 6e maas met krammen.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
OLT-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten