



Q-Liner Promade

'budgetvriendelijke toegang'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
SpeedGates

Licht van gewicht en strak van design, dat is de Q-Liner van B&G Hekwerk. Deze populaire vrijdragende aluminium schuifpoort sluit openingen tot 7 meter af. Onderhoudskosten en slijtage zijn minimaal door het geringe gewicht en de geïntegreerde geleidingswielen.

Elegant

De Q-Liner past bij vrijwel elk type hekwerk. We leveren de schuifpoort in de uitvoeringen Rondissade en Promade. U kunt kiezen voor hoogtes 1.500, 1.800 en 2.000 mm.

Klaar voor gebruik

We leveren de Q-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte of prefab fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Q-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241:2016 en is door TÜV gecontroleerd.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
QLPR-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

Schuifpoort Q-Liner Promade

Budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort in aluminium met draadmatvulling

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q-Liner type enkel	300	400	500	600	700
Netto doorgang (handbediend)	3.100	4.100	5.100	6.100	7.100
Netto doorgang (elektrisch)	3.020	4.020	5.020	6.020	7.020
Totaal benodigde ruimte	7.540	9.540	11.840	13.840	16.440
Q-Liner type dubbel	600	800	1000		
Netto doorgang (handbediend)	6.360	8.360	10.360		
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.160	19.160	23.760		
Netto doorgang (elektrisch)	6.360	8.360	10.360		
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	15.320	19.320	23.920		
Poorthoogtes	1.500	1.800	2.000		

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

De Q-Liner is samengesteld uit een poortvleugel, stalen tandembalk en stalen aanslag- en geleideportaal. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. Aan de achterzijde is de poort voorzien van een spanschoor. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

Poortvleugel

De Promade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 160 x 140 mm.
- Kopstijl: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Eindstijl: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 6 mm en een enkele verticale draad rond 5 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen (handbediend).
- Geleidezuil: koker 180 x 160 mm (elektrisch bediend).
- Aanslagportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met oplooppilaal en bovengeleiding.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 60 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met elektrostatisch aangebrachte poedercoating
- Portalen, segment, kop- en eindstijl: verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Bediening en sluiting

Handbediende uitvoering:

- Haakslot met europrofiel cilinder en dichtwaai-beveiliging.


Elektrische bediening:

- Aandrijving ZT, ondergebracht in zuil 180 x 160 mm (25 cm/s), inclusief afstandsbediening, flitslicht en doorgangsverlichting.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

Montage

- De schuifpoort wordt voorgeassembleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

Normering

- EN 13241:2016
- Windcategorie: Klasse 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

Optionele toebehoren

- Bedieningscomponenten.

Varianten

Ander type Q-Liner schuifpoort van B&G:

- Q-Liner Rondissade: budgetvriendelijke, vrijdragende schuifpoort in aluminium met doorgestoken ronde spijlen.

Nederland
Habranken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
QLPR-2004

Houd zorgen buiten



Q-Liner Rondissade

'budgetvriendelijke toegang'

toepassingen

bedrijfsterreinen
kantoorparken
transportbedrijven

serie

A-Liner
Eco-Liner
Speed-Liner
Q-Liner
SpeedGates

Licht van gewicht en strak van design, dat is de Q-Liner van B&G Hekwerk. Deze populaire vrijdragende aluminium schuifpoort sluit openingen tot 7 meter af. Onderhoudskosten en slijtage zijn minimaal door het geringe gewicht en de geïntegreerde geleidingswielen.

Elegant

De Q-Liner past bij vrijwel elk type hekwerk. We leveren de schuifpoort in de uitvoeringen Rondissade en Promade. U kunt kiezen voor hoogtes 1.500, 1.800 mm en 2.000 mm.

Klaar voor gebruik

We leveren de Q-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte of prefab fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Q-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241:2016, is door TÜV gecontroleerd.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
QLR-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

Schuifpoort Q-Liner Rondissade

Budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort met doorgestoken ronde spijlen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Q-Liner type enkel	300	400	500	600	700
Netto doorgang (handbediend)	3.100	4.100	5.100	6.100	7.100
Netto doorgang (elektrisch)	3.020	4.020	5.020	6.020	7.020
Totaal benodigde ruimte	7.540	9.540	11.840	13.840	16.440
Q-Liner type dubbel	600	800	1000		
Netto doorgang (handbediend)	6.360	8.360	10.360		
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.160	19.160	23.760		
Netto doorgang (elektrisch)	6.360	8.360	10.360		
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	15.320	19.320	23.920		
Poorthoogtes	1.500	1.800	2.000		

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

De Q-Liner is samengesteld uit een poortvleugel, tandembalk en aanslag- en geleideportaal. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. Aan de achterzijde is de poort voorzien van een spanschoor.

De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

Poortvleugel

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 160 x 140 mm.
- Bovenligger: stalen koker profiel 50 x 25 mm.
- Kopstijl: stalen kokerprofiel 60 x 40 mm.
- Eindstijl: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Vulling: stalen spijlen rond 25 mm, hart op hart afstand 135 of 150 mm. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Geleidezuil: koker 180 x 160 mm (elektrisch bediend).
- Aanslagportaal: stalen kokerprofiel 80 x 80 mm met oploopplaat en bovengeleiding.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: aluminium met elektrostatisch aangebrachte poedercoating.

- Portalen, segment, kop- en eindstijl: verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Bediening en sluiting

Handbediende uitvoering:

- Haakslot met europrofiel cilinder en dichtwaai-beveiliging.


Elektrische uitvoering:

- Aandrijving ZT, ondergebracht in zuil 180 x 160 mm (25 cm/s), inclusief afstandsbediening, flietslicht en doorgangsverlichting.
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

Montage

- De schuifpoort wordt voorgemonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een stalen prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

Optionele toebehoren

- Bedieningscomponenten.

Varianten

Ander type Q-Liner schuifpoort van B&G:

- Q-Liner Promade: budgetvriendelijke vrijdragende schuifpoort in aluminium met draadmatvulling.

Nederland
Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België
Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO₂

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
QLR-2004

Houd zorgen buiten