



# Speed-Liner Barricade

'razendsnel open en dicht'

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

#### serie

A-Liner  
Eco-Liner  
Speed-Liner  
Q-Liner  
SpeedGates

De snelste vrijdragende aluminium schuifpoort, dat is de Speed-Liner van B&G Hekwerk. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de populaire A-Liner schuifpoort met een snelheid van 75 cm per seconde in enkele uitvoering (en 150 cm per seconde in dubbele uitvoering).

#### Elegant en onderhoudsvrij

Ook de Speed-Liner is licht van gewicht en strak van design. We leveren de schuifpoort in de spijlenuitvoering Barricade, Rondissade en Palissade en in elke RAL-kleur. Daardoor past de poort bij elk hekwerk. Door de uitgekiende constructie zijn de onderhoudskosten ook bij de Speed-Liner minimaal.

#### Klaar voor gebruik

We leveren de Speed-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis.

Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Speed-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241:2016 en is door TÜV gecontroleerd.

#### Toepassingen

- high security locaties
- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
SLB-2004



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



**Houd zorgen buiten**

# Schuifpoort Speed-Liner Barricade

Vrijdragende schuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken vierkante spijlen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speed-Liner type enkel	300	400	500	600
Netto doorgang	3.090	3.990	4.990	6.190
Totaal benodigde ruimte	8.000	9.800	12.000	14.700
Speed-Liner type dubbel	600	800	1000	1200
Netto doorgang	6.465	8.265	10.265	12.665
Totaal benodigde ruimte	15.830	19.430	23.830	29.230
Poorthoogtes	1.800	2.000	2.250	2.500
LED-verlichting	optie	optie	optie	optie

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

De Speed-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk, stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de A-Liner met ca. 75 cm/s in enkele uitvoering (en met 150 cm/s in dubbele uitvoering). Door de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd.

### Poortvleugel

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkappen onderbalk: aluminium.
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Vulling: aluminium spijlen rond 30 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm.
- Scherpe puntenkam.

### Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 120 x 120 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 120 x 120 mm met aangelaste oplooppilaar.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met poedercoating.
- Portalen: volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Bediening en sluiting

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving STF met frequentieregelaar (ca. 75 cm/s).
- Voorzien van dewettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

### Montage, plaatsing

- De schuifpoort wordt voorgeïnstalleerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



### Optionele toebehoren

- Stroomvoerende detectie.
- Geïntegreerde LED-verlichting in de bovenligger.
- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Andere types Speed-Liner schuifpoorten van B&G:

- Speed-Liner Palissade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met vierkante doorgestoken spijlen.
- Speed-Liner Rondissade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken ronde spijlen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
SLB-2004

## Houd zorgen buiten



# Speed-Liner Palissade

'razendsnel open en dicht'

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

#### serie

A-Liner  
Eco-Liner  
Speed-Liner  
Q-Liner  
SpeedGates

De snelste vrijdragende aluminium schuifpoort, dat is de Speed-Liner van B&G Hekwerk. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de populaire A-Liner schuifpoort met een snelheid van 75 cm per seconde in enkele uitvoering (en 150 cm per seconde in dubbele uitvoering).

#### Elegant en onderhoudsvrij

Ook de Speed-Liner is licht van gewicht en strak van design. We leveren de schuifpoort in de spijlenuitvoering Barricade, Rondissade en Palissade en in elke RAL-kleur. Daardoor past de poort bij elk hekwerk. Door de uitgekiende constructie zijn de onderhoudskosten ook bij de Speed-Liner minimaal.

#### Klaar voor gebruik

We leveren de Speed-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis.

Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Speed-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241:2016 en is door TÜV gecontroleerd.

#### Toepassingen

- high security locaties
- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
SLP-2004



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

# Schuifpoort Speed-Liner Palissade

Vrijdragende schuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken vierkante spijlen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speed-Liner type enkel	300	400	500	600
Netto doorgang	3.090	3.990	4.990	6.190
Totaal benodigde ruimte	8.000	9.800	12.000	14.700
Speed-Liner type dubbel	600	800	1000	1200
Netto doorgang	6.465	8.265	10.265	12.665
Totaal benodigde ruimte	15.830	19.430	23.830	29.230
Poorthoogtes	1.800	2.000	2.250	2.500
LED-verlichting	optie	optie	optie	optie

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

De Speed-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk, stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de A-Liner met ca. 75 cm/s in enkele uitvoering (en met 150 cm/s in dubbele uitvoering). Door de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd.

### Poortvleugel

De Palissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkappen onderbalk: aluminium.
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Vulling: aluminium spijlen 25 x 25 mm, hart op hart afstand 150 mm, kwartslag gedraaid. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind.

### Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 120 x 120 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 120 x 120 mm met aangelaste oploopplaat.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- 4-wielige afgeschermd tandemstellen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met poedercoating.
- Portalen: volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Bediening en sluiting

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving STF met frequentieregelaar (ca. 75 cm/s).
- Voorzien van dewettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

### Montage, plaatsing

- De schuifpoort wordt voorgemonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



### Optionele toebehoren

- Stroomvoerende detectie.
- Geïntegreerde LED-verlichting in de bovenligger.
- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Andere types Speed-Liner schuifpoorten van B&G:

- Speed-Liner Barricade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met ronde spijlen tussen de liggers.
- Speed-Liner Rondissade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken ronde spijlen.

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
SLP-2004



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Houd zorgen buiten





# Speed-Liner Rondissade

‘razendsnel open en dicht’

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

#### serie

A-Liner  
Eco-Liner  
Speed-Liner  
Q-Liner  
SpeedGates

De snelste vrijdragende aluminium schuifpoort, dat is de Speed-Liner van B&G Hekwerk. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de populaire A-Liner schuifpoort met een snelheid van 75 cm per seconde in enkele uitvoering (en 150 cm per seconde in dubbele uitvoering).

#### Elegant en onderhoudsvrij

Ook de Speed-Liner is licht van gewicht en strak van design. We leveren de schuifpoort in de spijlenuitvoering Barricade, Rondissade en Palissade en in elke RAL-kleur. Daardoor past de poort bij elk hekwerk. Door de uitgekiende constructie zijn de onderhoudskosten ook bij de Speed-Liner minimaal.

#### Klaar voor gebruik

We leveren de Speed-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis.

Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast.

Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de Speed-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm EN13241:2016 en is door TÜV gecontroleerd.

#### Toepassingen

- high security locaties
- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Schuifpoort Speed-Liner Rondissade

Vrijdragende schuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken ronde spijlen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Speed-Liner type enkel	300	400	500	600
Netto doorgang	3.090	3.990	4.990	6.190
Totaal benodigde ruimte	8.000	9.800	12.000	14.700
Speed-Liner type dubbel	600	800	1000	1200
Netto doorgang	6.465	8.265	10.265	12.665
Totaal benodigde ruimte	15.830	19.430	23.830	29.230
Poorthoogtes	1.800	2.000	2.250	2.500
LED-verlichting	optie	optie	optie	optie

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

De Speed-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk, stalen aanslag- en geleideportalen. Dankzij de STF-aandrijving opent en sluit deze snelle variant van de A-Liner met ca. 75 cm/s in enkele uitvoering (en met 150 cm/s in dubbele uitvoering). Door de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd.

### Poortvleugel

De Rondissade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkappen onderbalk: aluminium.
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kop- en eindstijl: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Vulling: aluminium spijlen rond 30 mm, hart op hart afstand 150 mm. De spijlen steken 175 mm boven de bovenligger uit.
- De doorgestoken spijlen worden aan de bovenzijde afgeschuind.

### Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 120 x 120 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 120 x 120 mm met aangelaste oploopplaat.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- 4-wielige afgeschermde tandemstellen.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met poedercoating.
- Portalen: volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Bediening en sluiting


Elektrische uitvoering:

- Aandrijving STF met frequentieregelaar (ca. 75 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

### Montage, plaatsing

- De schuifpoort wordt voorgesamonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een prefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

### Optionele toebehoren

- Stroomvoerende detectie.
- Geïntegreerde LED-verlichting in de bovenligger.
- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Andere types Speed-Liner schuifpoorten van B&G:

- Speed-Liner Barricade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met ronde spijlen tussen de liggers.
- Speed-Liner Palissade: vrijdragende snelschuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken vierkante spijlen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
SLR-2004

## Houd zorgen buiten