



## A-Liner Barricade

'licht en elegant'

### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

### serie

A-Liner  
Eco-Liner  
Speed-Liner  
Q-Liner  
SpeedGates

Licht van gewicht en strak van design, dat is de A-Liner van B&G Hekwerk. Deze populaire vrijdragende aluminium schuifpoort sluit snel doorgangen tot 12 meter af (in enkele uitvoering). Onderhoudskosten en slijtage zijn minimaal door het geringe gewicht en de geïntegreerde geleidingswielen.

### Elegant

De A-Liner past bij elk hekwerk. We leveren de schuifpoort in de spijlenuitvoeringen Barricade, Rondissade en Palissade en in alle RAL-kleuren. U kunt kiezen voor hoogtes van 1.000 mm tot en met 2.500 mm. De aluminium onderbalk voorzien we standaard van een fraaie dubbele striping. De elektrische A-Liner kan worden voorzien van LED-verlichting, zodat de poort ook 's-avonds een echte eyecatcher is. Mooi en wel zo veilig.

### Klaar voor gebruik

We leveren de A-Liner volgens het plug and play principe. We assembleren en testen de complete constructie in eigen huis. Op locatie plaatsen we de poort op een vooraf gestorte fundering en zetten we de puntjes op de i. Zo minimaliseren we overlast. Kwaliteit en veiligheid zijn gewaarborgd: de A-Liner voldoet aan de Europese veiligheidsnorm de Europese norm EN 13241: 2003 + A2: 2016 en is door TÜV gecontroleerd.

### Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- transportbedrijven

### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
ALB-2011



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Houd zorgen buiten

# Schuifpoort A-Liner Barricade

Vrijdragende schuifpoort in aluminium, zware uitvoering, met ronde spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

A-Liner type enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
Netto doorgang (handbediend)	3.205	4.105	5.105	5.855	7.055	8.255	9.155	10.155	11.155	12.055
Netto doorgang (elektrisch)	3.115	4.015	5.015	5.765	6.965	8.165	9.065	10.065	11.065	11.965
Totaal benodigde ruimte	8.000	9.800	12.000	13.500	16.400	19.400	21.200	23.700	26.200	28.600
A-Liner type dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400
Netto doorgang (handbediend)	6.580	8.380	10.380	11.880	14.280	16.680	18.480	20.480	22.480	24.280
Netto doorgang (elektrisch)	6.490	8.290	10.290	11.790	14.190	16.590	18.390	20.390	22.390	24.190
Totaal benodigde ruimte (handbediend)	15.600	19.200	23.600	26.600	32.400	38.400	42.000	47.000	52.000	56.800
Totaal benodigde ruimte (elektrisch)	15.780	19.380	23.780	26.780	32.490	38.490	42.090	47.090	52.090	56.890
Poorthoogtes	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500			
LED-verlichting	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie	optie

maatvoering in ca. mm  
LED-verlichting is alleen op elektrische poorten beschikbaar

### Omschrijving

De A-Liner is samengesteld uit een aluminium poortvleugel, stalen tandembalk, aanslag- en geleideportalen. Dankzij de inwendige geleiding worden de wielen afgeschermd tegen vuil, stof en sneeuw waardoor een soepele bediening gegarandeerd wordt. De spanconstructie is onzichtbaar in de onderbalk verwerkt en maakt schoren overbodig. De poort wordt Plug & Play geleverd in handbediende of geautomatiseerde uitvoering.

### Poortvleugel

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Onderbalk: geëxtrudeerd aluminium profiel 200 x 300 mm.
- Afschermkappen onderbalk: aluminium.
- Bovenligger: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Kopstijl en eindstijl: geëxtrudeerd aluminium profiel 115 x 80 mm.
- Vulling: aluminium spijlen rond 30 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm.
- Scherpe puntenkam (bij poorten vanaf 1.500 mm hoog).

### Portalen en geleiding

- Geleideportaal: stalen kokerprofiel 120 x 120 mm met stofdicht gelagerde geleidewielen.
- Een extra geleideportaal 120 x 120 mm bij schuifpoorten > 9 meter vrije doorgang.
- Aanslagportaal: 2 stalen kokers 120 x 120 mm met aangelaste oploopplaat.
- Bovenafwerking: kunststof afdekkap.
- Tandembalk: stalen kokerprofiel 80 x 60 mm met stofdicht gelagerde tandemstelwielen.
- 4-wielige afgeschermd tandemstellen.
- Achteroploop bij schuifpoorten > 6 meter vrije doorgang.
- Middenoploop bij dubbele schuifpoorten met poortvleugel(s) > 6 meter.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Aluminium delen: naturel aluminium of met poedercoating.
- Portalen: volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.

- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Bediening en sluiting

Handbediende uitvoering:

- Haakslot met europaal cilinder en dichtwaai-beveiliging.

Elektrische uitvoering:

- Aandrijving GT met noodstroomvoorziening (ca. 25 cm/s).
- Aandrijving BTF met frequentieregelaar (ca. 50 cm/s).
- Voorzien van de wettelijk verplichte persoonsbeveiligingen.

### Montage, plaatsing

- De schuifpoort wordt voorgemonteerd geleverd (Plug & Play).
- De portalen worden vastgezet op een gestorte betonfundering of een pefabfundering.
- Het mechanisch afstellen van de poort gebeurt door middel van stelmoeren, voor een perfecte geleiding.

### Normering

- EN 13241: 2003 + A2: 2016
- Windgebied 2 conform EN 13241 : 2003 + A2 : 2016



### Optionele toebehoren

- Geïntegreerde LED-verlichting in de bovenligger.
- Stroomvoerende detectie (poorten tot 10 meter breed).
- Beplating (poorten tot 6 meter breed).
- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Andere types A-Liner schuifpoorten van B&G:

- A-Liner Palissade: vrijdragende schuifpoorten in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken vierkante spijlen.
- A-Liner Rondissade: vrijdragende schuifpoorten in aluminium, zware uitvoering, met doorgestoken ronde spijlen.

**Nederland**  
Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven  
  
Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

**België**  
Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen  
  
Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
ALB-2011

Houd zorgen buiten