



# Barricade spijlenhekwerk

‘functioneel en tijdloos’

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

#### serie

Barricade  
Rondissade  
Palissade  
Mikasade  
Educade

Met Barricade spijlenhekwerk heeft B&G een functionele, tijdloze klassieker in huis. Het strakke, modern ogende hekwerk is toepasbaar op de meest uiteenlopende locaties. Kenmerkend zijn de ronde spijlen die tussen de liggers zijn geplaatst. Opvallend is ook de puntenkam. Die brengen we bij wijze van overklimbeveiliging standaard aan op Barricadehekwerken die hoger zijn dan 1,5 meter.

#### Stevig verankerd

Voor jarenlange stevige verankering heit B&G de staanders van het Barricade spijlenhekwerk diep de bodem in. De blinde verbindingen tussen staanders en spijlenvakken bevorderen de veiligheid verder. Ze zijn vandalismebestendig en voorkomen ongewenst demonteren.

#### Toepassingen

Barricade spijlenhekwerk is zeer geschikt voor locaties waar een strak, duurzaam hekwerk gewenst is. We passen het vaak toe bij:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
BAR-2008



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



**Houd zorgen buiten**

# Spijlenhekwerk Barricade

Klassiek, functioneel hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Barricade type	100	125	150	180	200	225	250
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
<b>Staanders</b>							
Afmeting staander	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Inheidiepte	900	900	900	900	900	900	900
<b>Spijlenvak</b>							
Afmetingen spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25
Puntenkam	nee	nee	ja	ja	ja	ja	ja
Liggers	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

Het spijlenhekwerk is opgebouwd uit spijlenvakken die blind aan staanders worden verbonden. De ronde spijlen zijn tussen de liggers geplaatst. Bij hekwerk van 1.500 mm en hoger wordt op de bovenligger een puntenkam geplaatst.

De blinde verbindingen van het hekwerk aan de staanders bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren.

### Opbouw spijlenvakken

De spijlenvakken bestaan uit verticale, ronde spijlen die zijn geplaatst tussen de horizontale liggers.

- Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Verticale spijlen: rond staalprofiel 25 mm; hart op hart afstand 150 mm.
- Op de bovenligger is een puntenkam geplaatst (bij hoogte vanaf 1.500 mm).

### Opbouw staanders

- Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
- Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 2.315 mm.
- De spijlenvakken worden door middel van kunststof proppen en een M8 bout in een doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
- Hellingen in het terrein worden opgevangen met aangepaste taludvakken of door trapsgewijze montage.

### Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: puntdraad (3 rijen).
- Verticale spijlen: hart op hart afstand 100 mm of 135 mm.
- Stroomvoerende detectie.
- Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke betonplaat.
- Verzinkte schetsplaat.
- Taludvak.

### Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

### Varianten

Andere types spijlenhekwerk van B&G:

- Palissade: vandalismebestendig hekwerk in staal, met vierkante, doorgestoken spijlen.
- Rondissade: design hekwerk in staal, met ronde, doorgestoken spijlen.
- Mikasade: onderscheidend hekwerk in staal, met ronde spijlen verticaal en diagonaal tegen de liggers geplaatst.
- Educade: kindvriendelijke afsluiting met ronde spijlen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
BAR-2008

Houd zorgen buiten