



Comfort-Turner Barricade

'met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit'

toepassingen

bedrijfsterreinen
scholen
privéterreinen

serie

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De port heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal is de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een port met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de port is leverbaar in breedtes tot 3 meter in enkele uitvoering (en tot 6 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
CTB-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

Draaiport Comfort-Turner Barricade

Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250	300		
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500	600		
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
Poortpalen								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
Algemeen								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Hart op hart	150	150	150	150	150	150		
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

Omschrijving

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

Poortvleugel

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Hang- en sluitwerk

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- **CE**

Optionele toebehoren

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.

Varianten

- Andere types Comfort-Turner draaiportalen van B&G:
- Comfort-Turner Carrade: draaiportalen in staal, met draadmatvulling.
 - Comfort-Turner Rondissade: draaiportalen in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
CTB-2004

Houd zorgen buiten