



# Comfort-Turner Carrade

‘met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit’

**toepassingen**  
 bedrijfsterreinen  
 scholen  
 privéterreinen

**serie**  
 Pro-Turner  
 Comfort-Turner  
 Eco-Turner

Gewoon een degelijke, functionele draaiport met een aantrekkelijke prijs/kwaliteitverhouding: dat is de Comfort-Turner van B&G Hekwerk. De poort heeft zich op de meest uiteenlopende locaties bewezen. Overal is de Comfort-Turner een duurzame oplossing voor dagelijks gebruik.

## Veelzijdig

De Comfort-Turner is leverbaar in de uitvoeringen Barricade, Rondissade en Carrade. U kiest daardoor altijd voor een poort met een tijdloze, strakke uitstraling. Ook is de toegang altijd maximaal: de poort is leverbaar in breedtes tot 2,5 meter in enkele uitvoering (en tot 5 meter in dubbele uitvoering) en kan tot 180 graden opendraaien.

## Toepassingen

- bedrijfsterreinen
- scholen
- privéterreinen

### Nederland

Habraken 2320  
 5507 TL Veldhoven  
 Postbus 444  
 5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
 info@bghekwk.nl

### België

Wayenborgstraat 11  
 2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
 info@bghekwk.be



# Draaipoort Comfort-Turner Carrade

Functionele poort in staal, met draadmatvulling

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Comfort-Turner type enkel	100	120	150	200	250			
Netto doorgang*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550			
Comfort-Turner type dubbel	200	240	300	400	500			
Netto doorgang*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070			
Poortpalen								
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120			
Algemeen								
Poortframe	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40			
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200	50 x 200			
Beschikbare hoogtes	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

maatvoering in ca. mm

\* bij opening poortvleugel(s) 180 graden

### Omschrijving

De Comfort-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen.

### Poortvleugel

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 40 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat type Carrade met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 7016 (antracietgrijs); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Hang- en sluitwerk

- Opbouwslot met europrofielcilinder en kruk.
- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Enkele of dubbele grondgrendel; afhankelijk van de breedte van de poortvleugel en uitvoering (enkel of dubbel).

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



### Optionele toebehoren

- Deurdranger bij breedtes tot en met 1.200 mm.
- Elektrische ontsluiting.

### Varianten

Andere types Comfort-Turner draaipoorten van B&G:

- Comfort-Turner Rondissade: draaipoorten in staal, met ronde doorgestoken spijlen.
- Comfort-Turner Barricade: draaipoorten in staal met ronde spijlen tussen de liggers.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
CTC-2004

Houd zorgen buiten