



Mikasade spijlenhekwerk

‘Onderscheidend en bijzonder’

toepassingen
 bedrijfsterreinen
 kantoorparken
 parken
 scholen
 woningbouw

serie
 Barricade
 Rondissade
 Palissade
Mikasade
 Educade

Noodzakelijke beveiliging combineren met een stijlvolle uitstraling? Onderscheid jezelf met Mikasade Hekwerk! De eerste indruk is bepalend. Je buitenterrein is namelijk het visitekaartje van je bedrijf. Kies daarom voor een hekwerk dat past bij het pand. Mikasade hekwerk biedt beveiliging en bescherming met een grote esthetische waarde.

Stevig verankerd

Voor jarenlange stevige verankering heit B&G de staanders van het Mikasade spijlenhekwerk diep de bodem in. De blinde verbindingen tussen staanders en spijlenvakken bevorderen de veiligheid. Ze zijn vandalismebestendig en voorkomen ongewenst demonteren.

Toepassingen

Mikasade spijlenhekwerk is zeer geschikt voor locaties waar een stijlvol, duurzaam hekwerk gewenst is. We passen het vaak toe bij:

- bedrijfsterreinen
- kantoorparken
- parken
- scholen
- woningbouw

Nederland
 Habraken 2320
 5507 TL Veldhoven
 Postbus 444
 5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
 info@bghekwk.nl

België
 Wayenborgstraat 11
 2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
 info@bghekwk.be



Spijlenhekwerk Mikasade

Stijlvol, functioneel en onderscheidend hekwerk in staal

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Mikasade type	150	180	200	250
Hoogte hekwerk	1.500	1.800	2.000	2.500
Standers				
Afmeting staander	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Inheidiepte	900	900	900	900
Spijlenvak				
Afmeting spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25
Liggers	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Het hekwerk is opgebouwd uit ronde spijlen die verticaal en diagonaal aan twee zijden op de koker zijn gelast met een hart op hart afstand van maximaal 150 mm. De overstekende spijlen maken overklimmen vrijwel onmogelijk. De 60 x 60 mm standers zorgen voor een stevige constructie.

Opbouw spijlenvakken

De spijlenvakken bestaan uit verticale, ronde spijlen die zijn geplaatst tegen de horizontale liggers.

- Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Verticale spijlen: rond staalprofiel 25 mm; hart op hart afstand 150 mm.

Opbouw standers

- Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
- Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antraciet grijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De standers worden ingeheid tot een diepte van ca. 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een schetsplaat gemonteerd of aangestort met beton worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand standers: 2.325 mm.
- De spijlenvakken worden door middel van kunststof propfen en een M8 bout in een doorgaande verbinding blind tussen de standers bevestigd.
- Hellingen in het terrein worden opgevangen door trapsgewijze montage.

Optionele toebehoren

- Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke betonplaat.
- Verzinkte schetsplaat.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types spijlenhekwerk van B&G:

- Palissade: vandalismebestendig hekwerk in staal, met vierkante, doorgestoken spijlen.
- Rondissade: design hekwerk in staal, met ronde, doorgestoken spijlen.
- Barricade: klassiek, functioneel hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Educade: kindvriendelijke afsluiting met ronde spijlen.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
MIK-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten