



Pro-Turner Carrade

'de beste draaiport in de markt'

toepassingen

bedrijfsterreinen
scholen
sportvelden
kantoorparken

serie

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Met de Pro-Turner kiest u voor de meest solide en veelzijdige draaiport die op dit moment te koop is. De draaiport is leverbaar in verschillende hoogtes, breedtes en uitvoeringen. Ook kunt u kiezen uit diverse aandrijvingen. Door de vele mogelijkheden sluit de Pro-Turner altijd naadloos aan bij het gekozen hekwerk.

High security

De Pro-Turner is geschikt voor het high security segment. De zware poortpalen in kokerprofiel verankeren we in een verzwaarde fundering. Het frame van de poortvleugel bouwen we op uit koker 60 x 60 mm. We vullen het frame met spijlenhekwerk (Barricade, Palissade of Rondissade) of met de dubbelstaafmat Carrade. Het sluitwerk is inbraakwerend.

Toepassingen

We passen de Pro-Turner onder andere toe bij:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Draaiport Pro-Turner Carrade

Functionele port in staal, met ingelaste draadmat

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pro-Turner type enkel	100	125	150	200	250	300	350	400	500
Netto doorgang*	1.010	1.310	1.610	2.070	2.525	2.975	3.575	4.020	5.070
Pro-Turner type dubbel	200	250	300	400	500	600	700	800	1000
Netto doorgang*	2.060	2.660	3.260	4.180	5.090	5.990	7.190	8.085	10.185
Poortpalen									
Type poortpaal	80 x 80	80 x 80	80 x 80	100 x 100	110 x 110	110 x 110	110 x 110	140 x 140	140 x 140
Voetplaat	-	-	optie	optie	optie	optie	250 x 250	300 x 300	300 x 300
Beschikbare hoogtes	1000**	1.250**	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500		

maatvoering in ca. mm

* bij opening 180 graden

** niet beschikbaar voor poorten vanaf 3.500 mm breed

Omschrijving

De Pro-Turner is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. Vanaf breedte 3.500 m wordt een diagonale schoorkabel toegepast.

Poortvleugel

De Carrade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: ingelaste draadmat met dubbele horizontale draden rond 8 mm en een enkele verticale draad rond 6 mm, maaswijdte 50 x 200 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennegroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Hang- en sluitwerk

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Grondgrendel.
- Vangpaal.

Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011



Optionele toebehoren

- Muuraanslag / muurplaatscharnier
- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Vluchtsluiting met aluminium beplating en afschermhuis (bij poorten vanaf 2.000 mm).
- Deurdranger (bij poorten tot en met 1.250 mm breed).
- Elektrische aandrijving: GT-aandrijving tot 3 meter breedte. BT-aandrijving vanaf 3 meter (voor intensief gebruik). De doorgang wordt iets smaller in verband met scharnieren in de dagmaat van de poort. Type poortpaal wordt 120 x 120 mm.
- Beplating.
- Netto doorgang ca. 6.000 mm (enkele uitvoering).
- Netto doorgang ca. 12.000 mm (dubbele uitvoering).

Varianten

Andere types Pro-Turner draaiportalen van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaiportalen in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Rondissade: draaiportalen in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Palissade: draaiportalen in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Samen zorgen voor minder CO₂

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
PTC-2004

Houd zorgen buiten