



# Pro-Turner E Barricade

'de beste draaiport in de markt'

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
scholen  
sportvelden  
kantoorparken

#### serie

Pro-Turner  
Comfort-Turner  
Eco-Turner

De Pro-Turner E is een solide en veelzijdige draaiport voorzien van elektrische aandrijving. De draaiport is leverbaar in verschillende hoogtes, breedtes en uitvoeringen. Door de vele mogelijkheden sluit de Pro-Turner altijd naadloos aan bij het gekozen hekwerk.

#### High security

De Pro-Turner E is geschikt voor het high security segment. De zware poortpalen in kokerprofiel verankeren we in een verzwaarde fundering. Het frame van de poortvleugel bouwen we op uit koker 60 x 60 mm. We vullen het frame met spijlenhekwerk (Barricade of Rondissade) of met de dubbelstaafmat Carrade. Het sluitwerk is inbraakwerend.

#### Toepassingen

We passen de Pro-Turner onder andere toe bij:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Draaiport Pro-Turner E Barricade

Functionele poort in staal, met ronde spijlen tussen de liggers

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pro-Turner E type enkel	100	125	150	200	250	300
Netto doorgang*	980	1.280	1.580	2.030	2.480	2.930
Pro-Turner E type dubbel	200	250	300	400	500	600
Netto doorgang*	1.960	2.560	3.160	4.060	4.960	5.840
Poortpalen						
Type poortpaal	120 x 120	120 x 120	120 x 120	120 x 120	120 x 120	120 x 120
Voetplaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Beschikbare hoogtes	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500	

maatvoering in ca. mm

\* bij opening 100 graden

### Omschrijving

De Pro-Turner E is samengesteld uit een stalen poortvleugel en poortpalen. De poort wordt Plug & Play geleverd in geautomatiseerde uitvoering.

### Poortvleugel

De Barricade poortvleugel is opgebouwd uit:

- Stalen kokerprofiel, koker 60 x 60 mm.
- Zwarte kunststof afdekkap.
- Vulling: spijlen rond 25 mm tussen de liggers, hart op hart afstand 150 mm.
- Poorten vanaf 1.500 mm hoogte worden voorzien van een puntenkam (35 mm hoge, scherpe punten).

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennegroen); RAL 6005 (mosgroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Hang- en sluitwerk

- Ophanging met nastelbare scharnieren.
- Vangpaal.
- Kleefmagneet vanaf een breedte van 2.500 mm.

### Bediening


Elektrische aandrijving:

- Elektro-magnetische aandrijving.
- Voorzien van soft start, soft stop.
- Voorzien van sluitkrachtinstelling.
- Voorzien van wettelijk verplichte persoonsbeveiliging.

### Montage, plaatsing

- De poortpalen inheien tot 900 mm en aanstorten met beton.
- Bij betonnen ondergrond: montage met aangelaste voetplaat.

### Normering

- NEN EN 13241:2016
- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011
- 

### Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging middels puntdraden, stachelband of roterende punten.
- Kleefmagneet tot en met een breedte van 2.000 mm.
- Accupakket.
- Flitslicht.
- RVS-besturingskast.
- Fotocellen op aparte staander ten behoeve van beveiliging van de draaicirkel van de poort.
- Bedieningscomponenten.

### Varianten

Andere types Pro-Turner draaiporten van B&G:

- Pro-Turner Barricade: draaiporten in staal, met ronde spijlen tussen de liggers.
- Pro-Turner Carrade: draaiporten in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner Rondissade: draaiporten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner Palissade: draaiporten in staal met vierkante spijlen door de liggers gevoerd.
- Pro-Turner E Carrade: elektrische draaiporten in staal, met draadmatvulling.
- Pro-Turner E Rondissade: draaiporten in staal met ronde spijlen door de liggers gevoerd.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl  
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
PTEB-2011

Houd zorgen buiten