



Rasterade zonder bovenbuis

‘functioneel met een open uitstraling’

toepassingen

landelijke omgeving
privéterreinen
bedrijfsterreinen

serie

Rasterade

Met Rasterade gaashekwerk kiest u voor een relatief onopvallende, maar functionele omheining. Het hekwerk heeft een open uitstraling en een vriendelijk karakter. Daarom is het toepasbaar op de meest uiteenlopende terreinen.

Vormbehoud

Voor Rasterade gebruiken we alleen gaas en spandraden van een constante kwaliteit. Ze hebben een hoge treksterkte en zijn strak op te spannen. Voor het opspannen van de draden gebruiken we de warteltechniek. U bent er dan zeker van dat het hekwerk tot in lengte van jaren zijn vorm behoudt.

Toepassing

Vanwege de open uitstraling en het vriendelijke karakter passen we het vaak toe

- in landelijke omgevingen
- rond privéterreinen
- rond bedrijfsterreinen

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Gaashekwerk Rasterade

Gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, zonder bovenbuis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rasterade type	100	125	150	180	200
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Bespanning					
Gaashoogte	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Maaswijdte	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Draaddikte	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Aantal spandraden	3	3	3	3	3
Staanders					
Buisprofiel rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Hart op hart afstand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Inheidiepte	800	800	800	800	800

maatvoering in ca. mm

Omschrijving

Rasterade zonder bovenbuis is opgebouwd uit staanders, spanpalen en harmonicagaas. Het relatief onopvallende hekwerk heeft een open uitstraling en wordt dan ook vaak gebruikt in landelijke omgevingen. Het toegepaste materiaal is onderhoudsvrij.

Opbouw

- Staanders: buisprofiel rond 60,3 mm met zwarte, kunststof afdekkap.
- Spanpalen: buisprofiel rond 60,3 mm voorzien van schoorconstructie rond 41,5 mm.
- Harmonicagaas: verzinkte en geplastificeerde staaldraad met enkelvoudige torsie.
- De draaduiteinden worden boven- en onderaan omgeplooid en in elkaar gehaakt.
- Ruitvormige mazen 50 x 50 mm, uitwendige draaddikte 3 mm, treksterkte 650-850 N/mm².
- Spandraad: verzinkte en geplastificeerde staaldraad, draaddikte 3,8 mm.
- Binddraad: aluminium.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 800 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de stander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.000 mm.
- Het harmonicagaas wordt opgehangen middels 3 spandraden (onder, midden, boven). Het gaas wordt bevestigd met binddraad, aan de bovenspandraad iedere 3de maas, aan de middenspandraad iedere 6de maas en aan de onderspandraad iedere 4de maas.

Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: aluminium puntdraadhouder, recht of schuin, met puntdraad (1, 2 of 3 rijen).
- Draaddikte gaas 3,7 mm.
- Verzinkte schetsplaat.
- Wildgaas.
- Staanders hart op hart 200, 250 of 400 cm.

Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

Varianten

Andere types gaashekwerk van B&G:

- Rasterade met bovenbuis: gaashekwerk met ronde staanders en harmonicagaas, met bovenbuis.
- Rasterade met bovenbuis en puntdraadhouder: gaashekwerk met ronde staanders, harmonicagaas, met bovenbuis en puntdraadhouder, recht of schuin.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwerk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwerk.be



www.bghekwerk.nl
www.bghekwerk.be



Samen zorgen voor minder CO₂

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
RLB-2004

Houd zorgen buiten