



# Rondissade spijlenhekwerk

‘veiligheid met een luxe uitstraling’

#### toepassingen

bedrijfsterreinen  
kantoorparken  
transportbedrijven

#### serie

Barricade  
Rondissade  
Palissade  
Mikasade  
Educade

Kenmerkend voor het Rondissade spijlenhekwerk zijn de verticale, ronde spijlen die door de horizontale liggers steken. Veel van onze klanten vinden deze uitvoering esthetisch aantrekkelijk. De blinde verbinding tussen staanders en spijlenvakken versterken dat beeld. De zwarte kunststof afdekkappen op de staanders maken het plaatje af.

#### Stevig verankerd

Voor jarenlange stevige verankering heit B&G de staanders van het Rondissade spijlenhekwerk diep de bodem in. De blinde verbindingen tussen staanders en spijlenvakken bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren. Omdat ook dit hekwerk voldoet aan de allerhoogste kwaliteitseisen kunnen klanten tot in lengte van jaren rekenen op een onderhoudsvrije omheining.

#### Toepassingen

Rondissade spijlenhekwerk passen we toe op locaties waar een veilige omheining met een luxe uitstraling gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan:

- kantoorparken
- bedrijfsterreinen
- scholen
- sportvelden

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwerk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwerk.be



# Spijlenhekwerk Rondissade

Design hekwerk in staal, met ronde doorgestoken spijlen

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Rondissade type	100	125	150	180	200	225	250
Hoogte hekwerk	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
<b>Staanders</b>							
Afmeting staander	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Inheidiepte	900	900	900	900	900	900	900
<b>Spijlenvak</b>							
Afmetingen spijlen	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25
Bovenzijde spijlen	recht	recht	schuin	schuin	schuin	schuin	schuin
Liggers	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

maatvoering in ca. mm

### Omschrijving

Het spijlenhekwerk is opgebouwd uit spijlenvakken die blind en onzichtbaar aan staanders worden verbonden. De ronde spijlen steken zowel bovenaan als onderaan door de horizontale liggers. Vanaf hoogte 1.500 mm zijn ze afgeschuind, en dus puntvormig wat het overklimmen sterk bemoeilijkt.

De blinde verbindingen van het hekwerk aan de staanders bevorderen de veiligheid en voorkomen ongewenst demonteren.

### Opbouw spijlenvakken

De spijlenvakken bestaan uit verticale, ronde spijlen die door de horizontale liggers steken.

- Horizontale liggers: stalen kokerprofiel 50 x 25 mm.
- Verticale spijlen: rond staalprofiel 25 mm; hart op hart afstand 150 mm. Afgeschuind vanaf 1.500 mm hoogte. De spijlen steken 168 mm boven de bovenligger en 122 mm onder de onderligger uit.

### Opbouw staanders

- Vierkante kokerprofielen 60 x 60 mm.
- Bovenzijde afgewerkt met zwarte kunststof afdekkap.

### Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart); RAL 7016 (antracietgrijs). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

### Montage, plaatsing

- De staanders worden ingeheid tot een diepte van ca. 900 mm.
- Bij onvoldoende verdichte grond kan een extra schetsplaat gemonteerd worden op het verzonken deel van de staander.
- Bij betonnen ondergrond wordt een voetplaat toegepast.
- Hart op hart afstand staanders: 3.005 mm.
- De spijlenvakken worden door middel van kunststof propfen en een M8 bout in een doorgaande verbinding blind tegen de staanders bevestigd.
- Hellingen in het terrein worden opgevangen met aangepaste taludvakken of door trapsgewijze montage.

### Optionele toebehoren

- Overklimbeveiliging: puntdraad (3 rijen).
- Verticale spijlen: hart op hart afstand 100 mm of 135 mm.
- Stroomvoerende detectie.
- Voetplaat, voor bevestiging op onder meer een vlakke betonplaat.
- Verzinkte schetsplaat.
- Taludvak.

### Normering

- Windgebied 2 conform NEN EN 1991-1-4:2011

### Varianten

Andere types spijlenhekwerk van B&G:

- Barricade: klassiek, functioneel hekwerk in staal met ronde spijlen tussen de liggers.
- Palissade: vandalisbestendig hekwerk in staal met vierkante, doorgestoken spijlen.
- Mikasade: onderscheidend hekwerk in staal, met ronde spijlen verticaal en diagonaal tegen de liggers geplaatst.
- Educade: kindvriendelijke afsluiting met ronde spijlen.

#### Nederland

Habraken 2320  
5507 TL Veldhoven  
Postbus 444  
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwerk.nl

#### België

Wayenborgstraat 11  
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwerk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.  
RON-2008



www.bghekwerk.nl  
www.bghekwerk.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Houd zorgen buiten