



SpeedGates trackless

'razendsnel open en dicht'

toepassingen

havens
logistieke bedrijven
chemie
tankopslag

serie

SpeedGates

Probleemloos en veilig

Een SpeedGate opent snel en kan daardoor bij iedere voertuigpassage openen en weer sluiten. Dat voorkomt extra slagbomen, wachttijden en ongewenste passages. De trackless SpeedGate heeft geen geleiding aan boven- of onderzijde. Dat betekent geen belemmering in doorrijhoogte en een ononderbroken wegdek.

De SpeedGates zijn veilig en gekeurd door SKG volgens EN 13241-1.

Toepassing

- bedrijventerreinen
- high security locaties
- logistieke bedrijven

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
SG-1909



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten

SpeedGates

Track snelvouwdeuren zonder boven- of ondergeleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	SpeedGate trackless
Voeding	230Vac / 16 A
Breedte	maximaal 12 meter
Hoogte	maximaal 3 meter
Openings-/sluitingstijd	ca. 1 meter per seconde
Aandrijving	2 motoren in de kolommen bovenzijde
Kolommen	220 x 220 (tot 8 meter breed)
Gebruiksfrequentie	tot 400 bewegingen per dag
	300 x 300 (8 - 12 meter breed)

Veiligheidsvoorzieningen	
Fotocellen	Klasse 3 fotocellen
Contactlijsten	ja
Detectielussen	optie
Lichtscherf	optie

afmeting in ca. mm

Uitvoering

Besturingsprint

- TÜV gecertificeerde besturing in kolom of externe besturingskast.
- Besturing met frequentieregelaar 0,75 kW.
- Voeding 230 Vac, 16A, voorzien van CEE-stekker.

Panelen

- Solide panelen met diverse paneelstijlen.
- Voorzien van veiligheidsscharnieren met geïntegreerde kabeldoorvoer.
- Voorzien van onderhoudsvrije lagers.
- Het geleidingsmechanisme is veilig voor bekneling.

Kolommen

- De SpeedGate is voorzien van zware stalen kokers.
- Afmeting kokers: 220 x 220 mm voor SpeedGates tot 8 meter breed en 300 x 300 mm voor SpeedGates van 8 tot 12 meter breed.

Oppervlaktebehandeling

- Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461.
- Optioneel: twee-laagse polyester poedercoating in RAL-kleur.

Aandrijving

- De SpeedGate is voorzien van 2 motoren, geplaatst in de bovenzijde van kolommen: 0,18 kW, IP 54.
- Aandrijving mechanisch geblokkeerd in dichtstand.

Beveiliging

- Klasse 3 fotocellen en contactlijsten.
- EN13241-1.

Opties

- Voertuig-detectielussen.
- Lichtscherm.
- Waarschuwingssystemen (akoestisch & optisch).
- Verkeersregeling met meerdere LED-lichten & strips.
- Koppeling aan toegangscontrolesysteem.

Montage

- Afhankelijk van de locatie, grondgesteldheid en gekozen uitvoering monteren we de Speedgates op:
- Gestorte fundering.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
SGT-2001



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten