



Hockey sporthekwerk

‘veilig voor sporters en publiek’

toepassingen

hockeyvelden
sportterreinen
speelveldjes

serie

Olympiade Tennis
Olympiade Hockey
Veldafscheiding

Een hockeybal kan hard aankomen. De Olympiade Hockeyveldafscheiding van B&G Hekwerk kan tegen een stootje. Voor dit speciale hockeyhekwerk combineren we onze standaard veldafscheiding met draadmatten en eventueel met kunststof slagplanken. De robuuste omheining houdt ballen effectief tegen. Toeschouwers kunnen veilig en comfortabel van de wedstrijd genieten.

Voor elke sport een passend hekwerk

Heeft u hoge ballenvangers of lage veldafscheidingen nodig? Met Olympiade heeft B&G voor elke sport een passend hekwerk. Wij leveren Olympiade altijd conform uw specificaties. Uiteraard voldoet Olympiade aan de eisen van de Nederlandse Sportfederatie. U koopt altijd een hekwerk van topniveau!

Toepassingen

Olympiade sporthekwerk passen we toe op diverse sportieve locaties, zoals:

- hockeyvelden
- sportterreinen
- speelveldjes



Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
OLH-2004

Houd zorgen buiten

Olympiade Hockeyveldafrastering

Stalen hekwerk met gaas- of draadmatvulling speciaal voor sportvelden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hockeyveldafrastering, type	Draadmat	Draadmat
Totale hoogte	1.000	1.200
Bespanning		
Hoogte	800	1.000
Maaswijdte	50 x 200	50 x 200
Draaddikte	draad 8/6/8	draad 8/6/8
Bevestiging	langlipbeugels	langlipbeugels
Bovenbuis		
Buisprofiel	rond 41,5	rond 41,5
Lengte bovenbuis	5.000 / 6.000	5.000 / 6.000
Standers		
Buisprofiel	rond 60	rond 60
Grondverankering		
Inheidiepte	850	850

maatvoering in ca. mm

Uitvoering

- Standers: buisprofiel.
- Bovenbuis: buisprofiel blind geborgd met RVS schroeven.
- Aluminium doorvoerkoppen.
- Draadmat.

Oppervlaktebehandeling en kleuren

- Volbad verzinkt volgens NEN-EN ISO1461 of verzinkt en elektrostatisch gepoedercoat.
- Standaard kleuren: RAL 6009 (dennengroen); RAL 9005 (zwart). Andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Opties

- Bijpassende poort: enkel of dubbel, op elke gewenste plek.
- Slagplank kunststof.

Montage

- Standaard: inheien tot een diepte van circa 850 mm.

Draadmatbevestiging

- Aan standers met langlipbeugels.

Nederland

Habraken 2320
5507 TL Veldhoven
Postbus 444
5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

België

Wayenborgstraat 11
2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be

Wijzigingen in constructies en uitvoeringen voorbehouden.
OLH-2004



www.bghekwk.nl
www.bghekwk.be



Houd zorgen buiten